

Applique 2 bras pivotants dont 1 courbe



230V / 50 Hz
2x42W halogène

Luminaire destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.

Température ambiante maxi 25°C.

Attention : Le luminaire doit impérativement être raccordé à la terre.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Le luminaire doit faire l'objet d'une installation fixe du système électrique. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

Fil marron : raccorder à la phase

Fil bleu : raccorder au neutre

Fil jaune/vert : raccorder à la terre

Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant.

Coupez l'alimentation avant de procéder au remplacement des ampoules.

Instructions de déballage - montage

Applique 2 bras pivotants dont 1 courbe

1. Déballer sans utiliser de cutter. Attention aux éraflures. Relâcher l'emballage des réflecteurs sans l'ôter complètement. Retirer les protections de câble en plastique rouge des tubes.



2. Dévisser soigneusement les 4 vis pour déboîter la platine arrière.

3. Fixer la platine arrière au mur en prenant soin de respecter la verticalité de la lampe. Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

4. Emboîter le tube courbe du bas dans le tube central. Pré-visser la vis hexagonale en laiton sans la serrer contre le tube. Dévisser la vis en haut du tube central pour emboîter le gros tube courbe du haut dans le tube central. Revisser la vis. Emboîter le tube droit du haut dans le gros tube courbe et visser la vis hexagonale au niveau du raccord.

5. A cette étape, au moins 2 opérateurs sont nécessaires. L'un maintient la lampe. L'autre raccorde électriquement les 2 fils d'alimentation et la terre en ayant pris soin de couper l'alimentation avant de procéder à l'installation.

6. Fixer la lampe sur sa platine murale en vissant soigneusement les 4 vis sans endommager la peinture.

7. Ôter complètement l'emballage.

8. Pour faire pivoter le bras du bas, dévisser légèrement la vis hexagonale en laiton afin de ne pas endommager la peinture. Une fois le bras positionné, revisser la vis hexagonale.

